Vindgips Extra 9

Beskrivelse
Siniat Vindgips Extra er en gips karton plade med en vandafvisende gipskerne og er beklædt med et vandafvisende imprægneret dæklag af karton.
Typemærkning ifølge EN-520: EH1

Anvendelse
Pladen er udviklet til brug som vindbeskyttelsesplade i ydervægge. Pladen er ikke beregnet til indendørs brug.
Pladen kan efterlades ubeklædt på en ydervæg i kortere perioder under normale vejrforhold efter installation.
Anvendelsestemperatur: + 10°C tll + 40°C
Luftfuktighet: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaber		Enhed	
Bredde		mm	900/1200
Længde		mm	Se produktoversigt
Tykkelse (nominel)		mm	9,5
Tolerancer:	Bredde Længde Tykkelse Retvinklethed - kort kant Parallellitet - lang kant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Densitet		kg/m³	ca. 740
Vægt		kg/m²	ca. 7,0
Reaktion på brand			A2, s1, d0
Fugtindhold ved 20 °C		% af vægt	< 1,0
Modstandsdygtighed overfor damp Z		GPa s m² / kg	0,67
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp		µ	< 25
Varmeledningsevne λ		W / (m·K)	0,25
Max temperatur - varig		°C	45
Længdeforandring ved 20 °C mellem 65% til 95% RH		mm/m	0,35
Bøjningsstyrke:	på langs på tværs	N	> 400 > 160
Farlige stoffer		EN 67/548 EWC	Ingen